

BBP85 Schilder- und Etikettendrucker

Rücken Sie Ihre Informationen in den Blickpunkt



www.bradyeurope.com/BBP85



Der BBP85 Schilder- und Etikettendrucker ist ein Thermotransfer-Tischdrucker mit 300 dpi, mit dem sich auffällige, mehrfarbige, kundenspezifische Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite bis 254 mm bedrucken lassen. Er verfügt über ein großes Touchscreen und eine intuitive, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche, sodass Schilder schnell und einfach erstellt werden können. Der Drucker eignet sich zum Bedrucken einer Vielzahl an Materialien, wie Vinyl, Polyester, reflektierende und langnachleuchtende Materialien sowie vorgedruckte Schilder mit Kopfzeile. Mit diesem Drucker lassen sich mehrfarbige, auffällige Kennzeichnungsmaterialien in hoher Qualität problemlos und sofort direkt vor Ort drucken.

Mehr Leistung als je zuvor.
Rücken Sie Ihre Informationen in den Blickpunkt!

Große Leistung – wenig Aufwand

- Auffällige, große Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite bis 254 mm
- Bequemes Drucken direkt vor Ort – einfacher geht es nicht!
- Touchscreen mit einfacher Benutzeroberfläche für den Stand-alone-Modus oder Drucken über Ihren PC mit der Brady Workstation software
- Zeitsparende Etikettendesign-Apps zum Erstellen von Rohrmarkierern, Sicherheitsschildern, NFPA-Etiketten und mehr
- USB-Anschluss zum Importieren von Dateien, Schriftarten und Grafiken

Drucken von auffälligen, mehrfarbigen Materialien

- Mehrfarbiger Thermotransferdruck mit hoher Beständigkeit
- Noch schnelleres Drucken von üblichen Schilderformaten mit vorgedruckten Schildern mit Kopfzeile
- Hohe Flexibilität bei der Etikettenerstellung mit der Brady Workstation software
- Ethernet-Anschluss für einfaches Drucken über das Netzwerk


Beste Materialien

Die Schilder- und Etikettenmaterialien von Brady sind hinsichtlich Haltbarkeit und Leistung branchenweit führend. Sie sind beständig gegen raue Bedingungen, haften auch auf schwierigen Oberflächen dauerhaft und sind langlebiger als andere auf dem Markt erhältliche Materialien. Mit dem BBP85 haben Sie die Wahl zwischen mehr als Hundert Materialien, darunter:

- Verschiedene für die Industrie geeignete Materialien mit einer Breite von 101,6 bis 254 mm
- Spezialmaterialien, wie reflektierende und langnachleuchtende Bänder
- Vorgeschnittene Schilder mit Kopfzeile für CLP(GHS), Lichtbogen-Warnhinweise sowie ANSI/OSHA

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an leistungsfähigen, wischfesten Farbbändern, inklusive einfarbigen und mehrfarbigen Farbbändern mit Farbfeldern.

Diese Farbbänder verfügen über besondere „Speicherzellen“, die Informationen an den BBP85 Schilder- und Etikettendrucker senden.



BBP85 Schilder- und Etikettendrucker

Artikelnr.	Bestellbezeichnung
198571	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198567	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198566	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198568	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY, EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198570	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY, UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung



 Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen.
Workstation.BradyID.com/Free

 Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohmarkierer mit der
WorkStation.BradyID.com/SFID

Technische Druckerdaten

Eigenschaften	
Druckauflösung (dpi)	300 dpi
Drucktechnologie	Thermotransferdruck
Farbdruck	Mehrfarbig, Einfarbig
Endlos vs. Gestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten
Max. Etikettenbreite (mm)	254,00 mm
Max. Druckbreite (mm)	216,00 mm
Max. Drucklänge (mm)	5000,00 mm
Schneidevorrichtung	Eingebaute, selbstreinigende Schneidevorrichtung
Stand-alone Druck	Ja
PC-Anschlussmöglichkeiten	Ja
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, MarkWare, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Anschlussoptionen	Standard: 1 USB-Hostanschluss und 2 USB-Geräteanschlüsse, Ethernet mit Brady-Netzwerkkarte. Optional: Drahtloses Ethernet mit Brady-Netzwerkkarte.
Gerätedaten	
Tiefe x Höhe x Breite	500 mm x 310 mm x 500 mm
Gewicht (kg)	22
Tastatur	Ausklappbare Tastatur in voller Größe: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, KYRILLISCH
Display	LCD-Farb-Touchscreen, 7 Zoll
Betriebstemperatur	10–40 °C, 20–80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zulassung	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australien), GOST R (Russland)
Garantie	12 Monate

